



ACF AIR COMPRIMÉ FRANÇAIS

Aérogommeuse polyvalente COLIBRI pour décapage basse pression

Caractéristiques :

- Pression de travail : Réglable de 0.5 à 7 bars
- Capacité en litre : 8

[Voir la page produit](#)

Description

Compacte et économique, la Colibri est l'aérogommeuse polyvalente par excellence. **Fonctionnant à basse pression, elle produit un décapage doux**, idéal pour toutes les surfaces à nettoyer et pour des travaux de précision en intérieur et en extérieur : boiseries, moulures, meubles, statuaire, décoration sur verre, métaux, polyester...

Sa buse de 2 ou 3 mm nettoie l'ensemble du support, jusque dans ses moindres recoins, où d'autres matériels plus importants ne peuvent accéder.

Proposée en option, **une buse d'hydrogommage permet de réaliser des travaux sans poussières** et sur des surfaces particulièrement fragiles.

Très fonctionnelle grâce à son faible encombrement, l'aéro-gommeuse Colibri vous fait bénéficier d'une **mise en œuvre et d'une manutention simplifiées**.

Un compresseur d'air offrant un débit restitué de 300L/min sera suffisant pour son fonctionnement.

- Simple de prise en main et d'entretien
- **Tous travaux : fer forgé, métal, bois, pierre, brique, polyester...**
- Pression d'utilisation réglable de 0,5 à 7 bars
- Rendement entre 10 et 20 m2 par jour
- Evite le décapage chimique ou manuel
- **Option hydrogommage**
- Cuve acier et carter de protection des organes
- Proposée en pack avec « compresseur et traitement d'air » – Maxi Colibri
- Fabrication française

Caractéristiques

Pression de travail
Capacité en litre

Réglable de 0.5 à 7 bars
8

Désignation

Pression

Rendement

Dimensions LxIxh

Poids

Capacité de média

Alimentation

Aérogommeuse Colibri

Réglable de 0.5 à 7 bars

Entre 10 et 20 m2 par jour

440 x 300 x 600 mm

16,5 kg

8 litres

Fonctionne avec un compresseur à partir de 2 CV

Consommation en air	150 à 500 l/mn
Longueur du flexible	5 mètres
Granulométrie de média	400 ? avec buse Ø2 ou 600 ? avec buse Ø3
Buse tungstène cylindrique 2 mm	Réf. B102
Buse tungstène cylindrique 3 mm	Réf. B103
Buse tungstène venturi 2 mm	Réf. B142
Buse tungstène venturi 3 mm	Réf. B143
Option 1 Hydrogommage	Buse pour travail humide B202 (Ø2 mm) ou B203 (Ø3 mm)
Option 2	Epurateur P137
Option 3	Pack compresseur et traitement d'air – Maxi Colibri