

**PREVENTEC**

Afficheur de décibel db(A) db(C) Lpc pour l'industrie

Caractéristiques :

- Applications : Mesure sonore en ateliers, sur chantiers, salles de concert
- Affichage : LCD

[Voir la page produit](#)

Description

L'afficheur de décibel db(A) db(C) Lpc pour l'industrie est un panneau d'affichage LCD qui associe un Sensibel One + avec un afficheur LCD « CASQUE » sur support avec trépied ou support mural (fourni).

Cette combinaison permet de quantifier un niveau sonore (afficheur numérique) et de prévenir par le changement de couleur du pictogramme « casque » ou « silence » (vert-orange-rouge) lors d'un dépassement de seuil réglable.

L'afficheur de niveau sonore Integra LCD permet une compréhension intuitive des mesures à prendre par les opérateurs, même en cas de difficultés de lecture ; notamment le recours aux équipements de protection individuels (EPI) en cas de dépassement de seuil.

Points forts :

- **précision de mesure**
- qualité d'affichage, haute visibilité et lisibilité
- compréhension intuitive
- **Message modifiable à volonté**
- Fonction d'enregistrement automatique sur 12 mois.
- **paramétrage et récupération d'historique** par consultation des pages web embarquées (à distance possible) .
- Domaines d'applications variés : industrie, chantiers, logistiques, salles de spectacles

Caractéristiques

Applications	Mesure sonore en ateliers, sur chantiers, salles de concert
Affichage	LCD
Type de mesure	db(A) db(C) Lpc

Désignation

Affichage

Mesure

Visibilité

Ajustement de la luminosité

Paramétrage du message

Afficheur de décibel db(A) db(C) Lpc industriel INTEGRA**LCD "Casque" et numérique****niveau instantané/moyen en dB(A) ou dB(C) ou Lpc****Haute****automatique****Par injection d'un fichier de votre choix**

Historisation

Support

Dimensions

Poids

Garantie

Fabrication

Capacité 12 mois

Sur trépied ou mural FOURNI

540 x 240

9 kg

3 ans

Française