



TASCO

Applicatrice d'étiquettes semi-automatique PRIMERA AP360e/AP362e

Caractéristiques :

- Applications : Etiqueteuse semi-auto de bouteilles, bidons, bocaux, tubes
- Vitesse : Jusqu'à 1200 produits / heure

[Voir la page produit](#)

Description

Cette applicatrice d'étiquettes semi-automatique PRIMERA est la solution d'étiquetage parfaite pour poste de travail manuel. Elle permet d'étiqueter les bouteilles, les bidons, les bocaux, les tubes ou tout autre récipient cylindrique / conique avec une haute précision de positionnement de l'étiquette.

Cette machine à appliquer les étiquettes propose **un fonctionnement simplifié qui ne nécessite pas de formation** spécifique :

1. vous adaptez le guide à la taille voulue.
2. vous placez votre contenant dans l'applicatrice. Le bras de pression à ressorts assure une application ferme et lisse des étiquettes.
3. vous appuyez sur le bouton et votre étiquette est appliquée sur votre contenant.

Avec la gamme AP-Series vous pourrez appliquer des étiquettes jusqu'à une vitesse de 1200 pièces à l'heure.

Les étiquettes sont parfaitement déposées sans bulle ou pli, valorisant ainsi le produit conditionné.

Cette série de machine à appliquer les étiquettes est disponible en 2 versions :

- AP360e est le modèle de base. Il applique rapidement et efficacement les étiquettes simples.
- AP362e est un modèle supérieur. Il peut poser une ou deux étiquettes différentes sur un même contenant. Un compteur LED intégré et la mémoire pour neuf travaux de pose recto-verso sont également inclus.

Caractéristiques

Applications	Etiqueteuse semi-auto de bouteilles, bidons, bocaux, tubes
Vitesse	Jusqu'à 1200 produits / heure

Applicatrice d'étiquettes semi-automatique

Nombre d'étiquettes collées

- Longueur du produit
- Diamètre du produit
- Forme du produit
- Diamètre maximal du rouleau
- Diamètre du noyau
- Classification électrique
- Connexion électrique
- Certification
- Poids
- Dimensions

PRIMERA AP360e

- 1
- 25,4 mm à 238 mm
- 15 mm à 170 mm
- Produits cylindriques et coniques
- 203 mm
- 51,8 mm à 76 mm
- 12VDC, 5.0 A
- 100-240VAC, 50/60 Herz
- UL, UL-C, CE, FCC Class A
- 7,26 kg
- 340m m x 226 mm x 328 mm

PRIMERA AP362e

- 2
- 25,4 mm à 238 mm
- 15 mm à 170 mm
- Produits cylindriques et coniques
- 203 mm
- 51,8 mm à 76 mm
- 12VDC, 5.0 A
- 100-240VAC, 50/60 Herz
- UL, UL-C, CE, FCC Class A
- 7,26 kg
- 340m m x 226 mm x 328 mm