



**DIFOPE**

## Armoire coupe-feu 90 minutes avec rétention 22 à 34 litres

### Caractéristiques :

- Applications : Industrie / Laboratoire / Maintenance / Centre de recherche
- Tenue au feu : 90 minutes

[Voir la page produit](#)

### Description

Cette série d'armoires métalliques coupe-feu 90 minutes est **conçue pour stocker les produits inflammables et dangereux**.

Fabriquées en tôle d'acier, elles incorporent des matériaux d'isolation ainsi qu'un aménagement intérieur en stratifié HPL.

Elle peut tenir 90 minutes en cas de déclenchement de feu extérieur, ce qui donne un temps de réaction supplémentaire aux équipes de sécurité incendie.

Chaque armoire coupe-feu proposée par DIFOPE est munie de **1 ou 2 portes à fermeture automatique et d'un système d'obturation de la ventilation** en cas de départ d'incendie.

Elle inclut également un bac de rétention avec caillebotis d'une capacité de 22 à 34 litres selon modèles.

**La gamme propose 6 modèles** hauts et bas, avec 1 ou 2 portes et 2 largeurs sur les références hautes

Composition de l'armoire de sécurité coupe-feu :

- **conforme à la norme européenne NF EN 14470-1**
- tôle d'acier + isolation DIN 4102 + intérieur stratifié haute pression (HPL)
- hauteur 1935 ou 1315 mm
- 1 ou 2 portes indépendantes équipées d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie (thermofusible ? 50°C)
- verrouillage à clé
- bouches de ventilation équipées d'un **dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie** (Ø 80 mm, raccordement au dos ou sur le toit)
- 2 à 3 étagères réglables en hauteur au pas de 64 mm + 1 niveau de pose sur le caillebotis
- vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- pictogrammes de risques
- volume de stockage conseillé : 70 à 250 L
- bac de rétention avec caillebotis : 22 à 34 litres
- couleurs : corps gris RAL 7035 et portes jaune RAL 1007

Un doute sur la catégorie d'armoire de sûreté ou le modèle approprié à sélectionner ?

Nous sommes à votre service pour définir avec vous le bon choix. Consultez notre service commercial

### Caractéristiques

**Applications**

Industrie / Laboratoire / Maintenance / Centre de recherche

**Tenue au feu**  
**Capacité de rétention**

90 minutes  
22 / 29 / 33 / 34 litres

**Référence Armoire de sécurité**

**Type**

Nombre de porte

Dimensions Ext H x L x P (cm)

Dimensions Int H x L x P (cm)

Poids (kg)

Nombre d'étagères

Charge admissible / étagère (kg)

Capacité bac de rétention (l)

Volume stockage conseillé (l)

**Référence Armoire de sécurité**

**Type**

Nombre de porte

Dimensions Ext H x L x P (cm)

Dimensions Int H x L x P (cm)

Poids (kg)

Nombre d'étagères

Charge admissible / étagère (kg)

Capacité bac de rétention (l)

Volume stockage conseillé (l)

**ARM90DP131-59**

**Basse**

1

131,5 x 59,5 x 59,8

108 x 49,2 x 43

225

2

75

22

70

**1RM90DP193-90**

**Haute**

2

193,5 x 90 x 59,8

170 x 78,7 x 43

306

3

75

22

120

**ARM90DP131-119**

**Basse**

2

131,5 x 119 x 59,8

108 x 108,7 x 43

380

2

75

33

145

**ARMPV82A**

**Haute**

2

193,5 x 119 x 59,8

170 x 108,7 x 43

505

3

75

33

250

**ARM90DP193-90**

**Haute**

1

193,5 x 59,5 x 59,8

170 x 49,2 x 43

306

3

75

22

120

**ARMPV107A**

**Haute**

2

193,5 x 140 x 59,8

170 x 128,7 x 43

615

3

75

34

260