



HERCHENBACH FRANCE

Auvent industriel aluminium et textile COVER+

Caractéristiques :

- Hauteur des parois latérales : 3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4 m selon largeur
- Hauteur de faîtage : 4,22 à 12,90 mètres

[Voir la page produit](#)

Description

Le auvent industriel Cover+ est une couverture pour zone de stockage permettant de protéger vos biens non fragiles ou votre engins de chantier et de production contre les intempéries. Elle convient notamment pour maintenir des cargaisons au sec ou abriter des produits en vrac dans la logistique, l'environnement ou l'agro-industrie.

Cette structure non fermée peut également servir de traverse ou de tunnel de circulation ou d'entreposage.

Le construction du auvent métallo-textile Cover+ repose sur une **charpente en profilés aluminium stables et durables**. Le toit est en textile souple PVC anti-déchirure.

- **Couverture en membrane** : notre couverture souple de toit est le revêtement idéal pour les auvents, les tunnels ou les structures modulaires où aucune marchandise hautement fragile n'est stockée. Elle est réalisée en PVC industriel très résistant, robuste, durable et rentable par rapport à d'autres types de toiture. Elle résiste ainsi à la pluie, à la grêle et au gel et ce, **pendant des décennies**. Elle est conçue pour assurer la longévité de la structure. Son faible poids favorise également **un montage rapide** et donc une économie de coûts. En cas de dommage, elle peut être remplacée indépendamment du reste du bâtiment démontable. Elle est translucide et laisse entrer suffisamment de lumière. La couverture est livrée de série en blanc.
- **Fixation au sol par pitons acier ou par chevilles spécifiques** : les profilés en aluminium de nos bâtiments démontables peuvent être fixés de différentes manières. La méthode la plus courante et la moins chère est l'ancrage à l'aide de pitons acier. Cette opération est possible sur différentes surfaces.

Si le fond ne convient pas à l'ancrage au moyen de pitons acier, nous recommandons l'utilisation de chevilles fixées à un socle en béton ou à une fondation en bande qui doit être coulée au préalable. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur la façon de calibrer le socle.

Caractéristiques

Hauteur des parois latérales	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4 m selon largeur
Hauteur de faîtage	4,22 à 12,90 mètres
Largeur	5 à 40 mètres
Utilisation	Stockage en extérieur / produits vrac / produits non fragiles

Largeur autoportante (m)	Hauteur latérale (m)	Hauteur au sommet (m)
5	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	4,22 / 5,22 / 6,23 / 7,23 / 8,23
7,5	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	4,62 / 5,62 / 6,63 / 7,63 / 8,63
10	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	5,03 / 6,03 / 7,04 / 8,05 / 9,05
12,5	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	5,43 / 6,43 / 7,43 / 8,45 / 9,45
15	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	5,84 / 6,84 / 7,85 / 8,85 / 9,85
17,5	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	6,24 / 7,24 / 8,24 / 9,24 / 10,24
20	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	6,65 / 7,65 / 8,65 / 9,65 / 10,65
25	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4	7,46 / 8,46 / 9,46 / 10,46 / 11,46
30	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	8,27 / 9,27 / 10,27 / 11,27
35	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	9,09 / 10,09 / 11,09 / 12,09
40	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	9,90 / 10,90 / 11,90 / 12,90