Demander un devis au **03 74 74 00 53**

DECOVAL SERVIPACK

Broyeur industriel birotor TB

Voir la page produit

Description

Le broyeur industriel bi-rotor TB est principalement conçu pour la **réduction de volume des matières** propres ou souillées en vue de leur préparation à des traitements secondaires ou réduction des coûts de transport.
Le fonctionnement sans grille permet le traitement de flux importants de matériaux.
Disponible en **version électrique ou hydraulique**, le broyeur de déchets TB offre un débit horaire **de 200 kg à 25 tonnes** selon le modèle et les matériaux traités. Ses domaines d'application sont extrêmement larges, de simples emballages aux encombrants ménagers, **ainsi que DIS ou D3E.**

Nous proposons suivant les contraintes d'exploitation des équipements périphériques les plus adaptés – Poussoir de gavage – Crible – Vis de manutention – Système de séparation matière.

Caractéristiques

Principale caractéristiques :

- Fabrication sécurisée, conformité CE
- Vitesse de rotation lente, couple de broyage élevé, puissance installée modérée
- Emissions sonores et de poussières réduites
- Fabrication fiabilisée, robuste
- Mode de chargement et d'évacuation sur mesure
- Chambre de broyage en acier haute résistance
- Qualité optimale des couteaux de coupe – Affûtables
- Etanchéité renforcée des roulements/réducteurs à partir de la gamme 30HP

Modele Electrique	**700**	**1000**	**1300**	**1500**	**1800**	**2000**
Plastiques	0.3	1.5	2.5	4	4.5	6
Bois	0.5	2	3	4	5	7
Papier carton	0.4	1.5				
Câbles	0.3	1	2	3	4	6
Pneus VL		0.7				
O.M		5				
DIB	0.4	1				
DIS						
DEEE			1.5	3	4	6

Modele Hydraulique	**1300**	**1500**	**1800**	**2000**

Plastiques	3	5	5.5	7
Bois	3.5	4.5	5.5	8
Papier carton	3	4	5	6
Câbles	2.5	3.5	4.5	6.5
Pneus VL	1.5	6	8	12
O.M	10	20	35	60
DIB	3	4	6	10
DIS	3	4	6	10
DEEE	2	3.5	5	7