POP industrie
Portes Ouvertes Professionnelles

Demander un devis au **02 52 52 02 27**

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE

Bungalow de stockage en rétention 350 à 1454 litres - passage de fourches

Caractéristiques :

- Applications : Stockage intérieur extérieur / Industrie / Services techniques / IPRP / HSE
- Capacité de rétention : 350 à 1450 litres

Voir la page produit

Description

DIFOPE vous propose des bungalows de rétention d'une capacité de 350L à 1454L spécialement adaptés au **stockage sécurisé de fûts, bidons, pots et seaux** de différentes dimensions, dans un minimum de place.
Chaque bungalow de stockage en rétention dispose d'une embase porteuse à fourreaux pour passage de fourches et d'anneaux de levage. Il est ainsi **facile à manutentionner** à la grue ou par élévateur.

Sur le modèle de la construction modulaire, **il offre également la possibilité d'être jumelé à d'autres boxes**, afin d'adapter le volume de stockage à votre usage.
Conçu pour entreposer les produits dangereux et polluants dans l'industrie ou la logistique, ce local de stockage grand volume peut également être utilisé par les collectivités et les acteurs de la collecte de déchets comme bungalow pour DMS.

Caractéristiques techniques

- modules de 2 à 6 m linéaires
- embase palette en acier galvanisé à chaud après soudure et anneaux de levage
- bac de rétention en acier galvanisé* 350 à 1450 litres avec caillebotis amovibles
- parois en acier galvanisé
- portes battantes en façade (ouverture 870 mm (1 battant) ou 1760 mm (2 battants)
- fermeture avec serrure et canon européen,
- grilles de ventilation hautes et basses sur les côtés
- **version simple peau ou avec isolation**
- fabriqué en France, garanti 5 ans contre vice de fabrication et corrosion, en conditions normales d'utilisation.

Chaque bungalow de rétention peut être équipé en option :

- d'étagères,
- d'un ventilateur à flux continu,
- d'un coffret d'alimentation IP65
- d'un éclairage éco-énergie avec détecteur de présence.
- *d'un revêtement en PEHD à l'intérieur des bacs pour le stockage de produits corrosifs

Caractéristiques

Applications	Stockage intérieur extérieur / Industrie / Services techniques / IPRP / HSE
Capacité de rétention	350 à 1450 litres
Matériau	Acier galvanisé

Référence Bungalow de rétention	Rétention (l)	Dim. Ext. Lxlxh (mm)	Dim. Int. Lxlxh (mm)
BUNG2MPF-1MP	350	2073 x 965 x 2421	1995 x 841 x 2040
BUNG2MPF	374	1995 x 2147 x 2347	1920 x 1995 x 2095
BUNG3MPF	727	3060 x 2147 x 2347	2910 x 1995 x 2095
BUNG4MPF	914	4060 x 2147 x 2347	3910 x 1995 x 2095
BUNG5MPF	1267	5050 x 2147 x 2347	4900 x 1995 x 2095
BUNG6MPF	1454	6050 x 2147 x 2347	5900 x 1995 x 2095