



PROTECTO

Conteneur armoire isolé double paroi pour stockage en extérieur

Caractéristiques :

- Applications : Stockage extérieur isolé : fûts et cubitainers
- Capacité : 48 fûts sur palette chimique, 16 palettes europe ou 12 IBC 1000L

[Voir la page produit](#)

Description

Ce conteneur armoire isolé double paroi est un équipement pour le stockage en extérieur de fûts et IBC **fabriqué en France**. Il dispose d'un volume de rétention de 2x1500 litres à chaque niveau de stockage (x2 niveaux) Les 8 mètres linéaires du conteneur sont fermées par **2 vantaux coulissants de 4 ML** chacun, disposant d'une serrure à clé.

La capacité totale de cette armoire de stockage extérieure est de **48 fûts de 200 litres** sur palette chimique, 16 palettes europe ou 12 conteneurs/IBC de 1000L

- 4 bacs de rétention de 1500L soit 6000 litres (50% de la capacité de stockage)
- Charge admissible par bac : 4 tonnes
- Parois extérieures en tôle blanc RAL 9002, éléments de structure porteurs gris ardoise RAL 7015,
- Isolation 40 mm d'épaisseur classe incendie BS3D0 (anciennement M1)
- Compléments d'isolation sous toiture et sous bacs de rétention en laine de roche panneaux sandwichs isolants
- Éléments de finition tôle galvanisée prélaquée
- Structure et bacs galvanisés à chaud après soudures garantis 10 ans
- Portes coulissantes
- Armoire disposant d'anneaux de levage
- Paroi extérieure du conteneur blanc RAL 9002
- Structure de paroi trapézoïdale renforçant la résistance du profilé
- Armoire d'extérieur conforme à la réglementation en vigueur
- Test d'étanchéité selon norme NF EN ISO 3452 -Matière acier LAC décapé, DD11-Cat.A EN 10111

Caractéristiques

Applications	Stockage extérieur isolé : fûts et cubitainers
Capacité	48 fûts sur palette chimique, 16 palettes europe ou 12 IBC 1000L
Charge	4 tonnes par bac de rétention / 16 T au total
Capacité de rétention	1500 litres par bac récupérateur / 6000 litres au total
Norme / Conformité	Test d'étanchéité norme NF EN ISO 3452

Désignation	Conteneur Armoire isolé double paroi stockage en extérieur
Référence	592812
Capacité de stockage	48 fûts sur palette chimique, 16 palettes europe ou 12 IBC
Volume de rétention (en litres)	4000 litres (4 bacs de 1000 litres)
Matière	Structure et bacs galvanisés à chaud après soudures

Dimensions extérieures L x l x H (en mm)

8160 x 1496 x 3460

Dimensions intérieures L x l x H (en mm)

2 x (3910 x 1330 x HT Niv 1 : 1270 ; Niv 2 : 1273 mm)

Fermeture

Par panneaux coulissants

Norme

Test d'étanchéité selon norme NF EN ISO 3452