



CEMO FRANCE

Cuve à fioul mobile CUBE MOBIL ADR

[Voir la page produit](#)

Description

Homologuée ADR, cette cuve a fioul mobile est la solution simple d'exploitation pour alimenter les groupes électrogènes ou les chauffages mobiles.

Elle est constituée d'une **cuve* double paroi** PE et repose sur un **socle palette intégré** pour les manutentions et opérations de chargement. Livrée prête à l'emploi, elle comprend également :

- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale) avec tube guide + témoin optique de fuite
- Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant + ouverture de remplissage 2"
- Event/Soupape 2"
- **Kit sanitaire de raccordement** chaudière ou générateur (combiné de soutirage avec vanne police, plongeur et crépine lestée)
- 2 flexibles avec raccords rapides 3/8"
- Bandages de renfort acier galvanisé
- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

Le ravitaillement de la cuve à fioul mobile CUBE MOBIL ADR s'opère par pistolet automatique

Conforme NF EN 13341** pour le stockage et **ADR pour le transport en tant que GRV composite)

Le chauffeur du véhicule doit avoir l'habilitation "Transport des Marchandises dangereuses" pour les cuves d'une capacité supérieure à 1 000 litres

Caractéristiques

Désignation	Volume (l)	LxIxh (mm)	Poids (kg)	Réf
Cube Mobil Fioul 1000	1000	1200x800x1950	190	10700F
Cube Mobil Fioul 1500	1500	1200x1200x1950	230	10701F