



DIFOPE

Cuve de stockage d'huile plastique double paroi 1003 -2442 litres

Caractéristiques :

- Applications : Stockage / collecte d'huiles usagées
- Capacité : 1003 à 2442 litres

[Voir la page produit](#)

Description

Cette Cuve de stockage d'huile minérale usagée est une fabrication plastique d'une capacité de 1003 à 2442 litres selon modèle. Conçue avec une paroi interne en polyéthylène PEHD, elle constitue **un contenant robuste, résistant aux agents chimiques et aux chocs**, adapté à la collecte comme au stockage.

La cuve de récupération d'huiles permet un entreposage sécurisé grâce à sa double paroi (**rétenion 110% du volume**) et peut être complétée le cas échéant par un bac récupérateur d'égouttures. Utilisable en extérieur comme en intérieur, elle **s'installe facilement et simplement, sans génie civil**.

Domaines d'utilisation :

- déchetteries,
- sites industriels,
- garages et ateliers mécaniques
- ports et les chantiers navals.

Elle est livrée complète avec tous les composants de sécurité nécessaires à son exploitation :

- cheminée de remplissage de 20 litres avec clapet
- entonnoir grande capacité + tamis filtration
- couvercle verrouillable très résistant
- jauge de niveau avec lecture permanente
- tubulure d'aspiration en 2" pour pompage avec canne
- dispositif détection fuite
- garantie 10 ans sur le réservoir et 2 ans sur les équipements

Caractéristiques

Applications
Capacité

Stockage / collecte d'huiles usagées
1003 à 2442 litres

Références cuves à huiles

Références cuves à huiles	Capacité (l)	L. (mm)	I. (mm)	H./H. remplissage (mm)
CDPHU1000H	1003	2150	710	1525 / 1325
CDPHU1200H-2	1210	1960	1200	1245 / 1050
CDPHU1400H	1380	1900	1250	1560 / 1360

CDPHU2500H	2442	2460	1435	1575 / 1375
BRAG PL 800-400 (Opt. : bac à égouttures)	15	800	400	50 / -