



CEMO FRANCE

Cuve essence mobile KS-MOBIL double paroi - ADR

[Voir la page produit](#)

Description

Le réservoir KS-MOBIL est une **cuve essence mobile double paroi** en acier galvanisé intérieur et extérieur. Elle est homologuée* pour le transport d'essence et de bio-éthanol selon ADR.

Antidéflagrante et résistante aux chocs, cette cuve de ravitaillement essence mobile est équipée de :

- Jauge de niveau centimétrique + témoin optique de fuite
- Soupape de surpression
- Tube d'aspiration 1" avec vanne coupe circuit
- Tube de ventilation 2" démontable
- Tube plongeur de remplissage 2" (cadenassable)
- Socle élévateur et 2 anneaux de levage
- Manchette de protection dôme d'inspection
- Capot et caisson cadennassable en option.

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

*Homologation valable pour le transport pompe montée.

Ne conviennent pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

Caractéristiques

Références	Volume (l)	Dimensions (cm) (L x l x H)	Poids (Kg)
7754GB - Cuve KS-Mobil double paroi (sans pompe)	400	96 x 96 x 114	211
7755GB - Cuve KS-Mobil double paroi (sans pompe)	600	96 x 96 x 141	253
7756GB - Cuve KS-Mobil double paroi (sans pompe)	980	121 x 121 x 141	300

Accessoires

Réf.	Désignation
7763	Caisson en acier galvanisé (verrouillable par cadenas)
7842	Pompe à main double effet, certifiée ATEX 40 l/min avec bec verseur et 4 m de flexible
7579	Compteur mécanique 3 chiffres pour pompe à main
8127	Pompe électrique* 12V, 50 l/min, avec compteur, pistolet automatique et 4 m de flexible
8128	Pompe électrique* 24V, 50 l/min, avec compteur, pistolet automatique et 4 m de flexible
8130	Pompe électrique* 230V, 70 l/min, avec compteur, pistolet automatique et 4 m de flexible

8521	Flexible de distribution DN19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1" - 4 m
90475	Flexible de distribution DN19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1" - 6 m
90476	Flexible de distribution DN19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1" - 8 m
90477	Flexible de distribution DN19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1" - 10 m
90478	Flexible de distribution DN19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1" - 12 m

* Certifiée ATEX