

**CEMO FRANCE**

Cuve station à carburant sur remorque routière Easy Mobil

Caractéristiques :

- Type de carburant : Gasoil
- Type de stockage : Extérieur

[Voir la page produit](#)

Description

Pour faciliter son déplacement, la station à carburant Easy Mobil peut être montée sur remorque routière. CEMO propose un ensemble complet station de ravitaillement+remorque. La cuve embarquée permet de parcourir de longue distance, et d'accéder si nécessaire à des terrains accidentés, tels que les chantiers et site d'exploitation.

La station de distribution de carburant EASY MOBIL sur remorque est l'outil idéal pour amener le carburant au plus près des matériels qui en ont besoin. Cet **ensemble prêt à l'emploi** comprend :

- une remorque routière homologuée CE
- une station mobile 430 litres (conforme ADR) ou 600 litres (**homologuée ADR**)
- une pompe auto-amorçante 12 V

Caractéristiques

		Type de carburant	Gasoil		
		Type de stockage	Extérieur		
		Volume de carburant	430 à 600 litres		
Réf.	ADR	Volume (l)	Débit	Dimensions (mm)	Poids (kg)
91111	Conforme	400	45 l/min	2980x1480x1200	222
91108	Conforme	400/50	45 l/min	2980x1480x1200	230
90565	Homologuée	600	45 l/min	3240x1550x1500	266
90988	Homologuée	980	80 l/min	3770x1640x1700	430

Remorque routière homologuée CE :

- Remorque simple essieu, freinée (version 600 litres) ou non freinée (version 430 litres).
- 1 roue jockey escamotable + béquille AR coulissante
- Timon articulé réglable en hauteur avec anneau
- signalisation et éclairage (12V), homologuée code de la route
- Sangles d'arrimage

Station de ravitaillement gas-oil prête à l'emploi :

- Réservoir / cuve en polyéthylène simple paroi
- Station mobile 430 litres conforme ADR ou 600 litres homologuée ADR
- Support pistolet avec collecteur de gouttes intégré
- Bouchon de remplissage
- Soupape de surpression et d'aération
- Dispositif de rangement du flexible de distribution
- Passage de fourches intégré

- Passages de sangles pour arrimer la cuve
- Capot de protection polyéthylène en option
- Vanne coupe circuit
- **Paroi antiroulis**

Pompe :

- Pompe auto-amorçante 12 V
- 4 m de câble électrique
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4m de flexible de distribution

Options : Compteur digital K24 pour pompe électrique et jauge de niveau à cadran (lecteur verticale)
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique