



## SECURIGAZ DOUCHES

### Double cabine de décontamination, 4700

[Voir la page produit](#)

#### Description

Les doubles cabines de décontamination 4700 sont destinées au lavage d'urgence du corps ou du visage. Chaque poste de secours se déclenche automatiquement à la montée sur la plate-forme de décontamination.

L'un des atouts de ce matériel est de ne nécessiter qu'**une seule arrivée d'eau** pour les 2 appareils, qui sont reliés entre eux par un kit de connexion.

#### Matériaux :

- Tuyauterie, plate-forme et tige de commande en acier zingué recouvert à chaud de poudre epoxy polyester RILSAN PL11. Ce revêtement ultra résistant résiste à la corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- Vannes inox et raccords laiton
- Pomme et vasque ABS haute résistance aux UV
- Érogeurs amovibles ABS de qualité supérieure résistants au tartre
- Capuchons plastique

#### Couleur :

- Couleur Jaune RAL1016 la plus visible en environnement industriel conforme aux normes européennes et américaines
- Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir

Normes : Ce **matériel 100% européen** est fabriqué **sous ISO 9001** et conforme aux normes suivantes :

- Europe 15154-1 :2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007
- États-Unis ANSI - Z 358 - 1 : 2009.

L'appareil est fourni avec un panneau de signalisation pour affichage réglementaire de couleur verte (normes NF-X08-003) avec des caractères luminescents, qui rendent la position du matériel identifiable même dans le noir.

#### Caractéristiques

- **Débit douche** : 110l/min
- **Débit lave-yeux** : 22l/min
  
- **Pression minimum** : 1.5 bars, max 8. - 2 bars recommandés

#### Activation/Débit :

**Douche** : automatique à la montée sur la plate-forme

- **Débit 110l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars**
- Cône de dispersion large pour un rinçage total sans agression supplémentaire; la conception de la pomme de douche prévient les obstructions qui peuvent être dues au calcaire.

**Lave-yeux** : automatique à la montée sur la plate-forme

- **Débit 22l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars**
- **Pression min 1.5 bars, max 8. - 2 bars recommandés**

Raccordement :

- Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- Une seule arrivée d'eau pour les deux appareils, reliés entre eux par un kit de connexion
- **Arrivée d'eau** : 1"1/4, 33x42 par bas de la plate-forme de douche
- **Evacuation** : douche : vidange automatique de la tuyauterie (purge gravitaire) par vanne au bas de l'appareil; lave-yeux : évacuation 1"1/4 au pied de l'appareil

Options :

- Il est possible d'opter pour une pomme en Inox
- Ce modèle existe également en version Tout Inox (4700TI).
- On peut également équiper très facilement ce matériel d'un thermostat à visser en amont de l'arrivée d'eau, pour la délivrance d'une eau tiède conformément aux préconisations de la norme EN 15154-1.
- Toutes pièces détachées disponibles.