



YS SOUDAGE

Equilibreur compensateur de charge 20 - 100 kg

Caractéristiques :

- Capacité en Kg : 20 à 100 kg
- Course : 2100 à 2700 mm

[Voir la page produit](#)

Description

Caractéristiques

Capacité en Kg	20 à 100 kg
Course	2100 à 2700 mm

- Exécution monobloc en alliage d'aluminium nervuré
- Cable en acier inoxydable
- Capacité réglable avec vis sans fin
- Suspension supplémentaire de sécurité
- Sécurité antichute de charge en cas de rupture du ressort (>3kg)
- Suspension supérieure pivotante avec mousqueton de sécurité
- Dispositif pour bloquer la charge à n'importe quelle hauteur
- Butée de la course réglable
- Tambour conique pivotant sur roulements à bille
- Guide du câble en matériel antifricition
- Crochet supérieur pivotant sur roulements à bille
- Ensemble ressort-tambour inerte

Type Equilibreur	9502	9503	9504	9505	9506	9507	9508	9509
Capacité en kg	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100
Poids en kg	12,6	15,2	15,5	16,7	15,5	17,7	16,2	16,8
Course en mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100

Type Equilibreur	9520	9521	9522	9523	9524	9525
Capacité en kg	12 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
Poids en kg	12,8	12,6	15,8	15,4	16,6	15,7
Course en mm	2700	2700	2700	2700	2700	2700