YS SOUDAGE

Equilibreur compensateur de charge 20 - 100 kg

Caractéristiques :

- Capacité en Kg : 20 à 100 kg
- Course : 2100 à 2700 mm

Voir la page produit

Description

Caractéristiques

Capacité en Kg	20 à 100 kg
Course	2100 à 2700 mm

- Exécution monobloc en alliage d'aluminium nervuré
- Cable en acier inoxydable
- Capacité réglable avec vis sans fin
- Suspension supplémentaire de sécurité
- Sécurité antichute de charge en cas de rupture du ressort (>3kg)
- Suspension supérieure pivotante avec mousqueton de sécurité
- Dispositif pour bloquer la charge à n'importe quelle hauteur
- Butée de la course réglable
- Tambour conique pivotant sur roulements à bille
- Guide du câble en matériel antifriction
- Crochet supérieur pivotant sur roulements à bille
- Ensemble ressort-tambour inerte

Type Equilibreur	**9502**	**9503**	**9504**	**9505**	**9506**	**9507**	**9508**	**9509**
Capacité en kg	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100
Poids en kg	12,6	15,2	15,5	16,7	15,5	17,7	16,2	16,8
Course en mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100

Type Equilibreur	**9520**	**9521**	**9522**	**9523**	**9524**	**9525**
Capacité en kg	12 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
Poids en kg	12,8	12,6	15,8	15,4	16,6	15,7
Course en mm	2700	2700	2700	2700	2700	2700