



DIDELON MACHINES OUTILS

Fraiseuse conventionnelle HURON - MU6 - 13602

[Voir la page produit](#)

Description

Cette fraiseuse conventionnelle Huron type MU6 est une **machine d'occasion reconstruite**. Cet équipement de fraisage dont la réputation n'est plus à démontrer se caractérise notamment par :

- **sa robustesse** : la table repose directement sur les très longues glissières de la console massive. Cette dernière possède une double guidage, l'un a bande rectangulaire sur le bâti, l'autre par 2 colonnes antérieures. La vis du vertical spécialement étudiée permet de supporter des pièces jusqu'à 1500kg sur la table.
- **sa capacité** : la surface disponible de bridage et la course transversale sont particulièrement importantes et le bélier transversal porte tête incorpore ses propres moteurs et boîte de vitesse
- **sa maniabilité** : sur toutes les fraiseuses HURON de série M et N, l'utilisateur dispose de deux postes de commande complets, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière de la console. La lecture des courses se fait non seulement sur les verniers, mais également sur de longues règles graduées en millimètre. Les butées réglables et les avances automatiques sont particulièrement sensibles, et permettent un gain de temps non négligeable. Enfin, l'abaque de calcul située sur le côté de la machine indique les positions des leviers adéquats en fonction du type de fraise, de la matière et de la profondeur de passe
- **sa précision** : la rigidité de cette machine ainsi que les matériaux utilisés (fonte à double stabilisation et aciers spéciaux au nickel chrome cémentés trmés et rectifiés) garantissent une précision de la machine dans le temps. Sur chaque volant, le tambour gradué assure une grande visibilité pour l'utilisateur Sa sécurité: Le maximum de précaution a été pris lors de la conception de cette machine. Un limiteur de couple protège la pignonerie de la boîte d'avance, des disjoncteurs protègent les moteurs de broche, d'avances et de la pompe, les volants sont lisses à l'extérieur et crantés à l'intérieur pour une bonne prise en main.
- **son entretien et sa maintenance aisés** : tous les éléments mécaniques sont protégés des poussières de l'atelier. En dehors des 2 boîtes de vitesses, un réservoir central de graissage dessert toute les organes de la machine

Notre équipe de technicien révisé ce type de machines depuis plus de 25 ans et saura donner une seconde vie à cette machine.

Caractéristiques

Fraiseuse HURON reconstruite	MU6
Course longitudinale X (mm)	1500
Course transversale Y (mm)	700
Course verticale Z (mm)	550
Surface de la table (mm)	2000 x 460

Nb de rainures en T x largeur x écartement	5 x 16 x 80
Poids admissible sur la table (kg)	1500
Hauteur de travail (mm)	876
Distance nez de broche / table (mm)	540
Type de tête	Universelle
Cône de la broche	SA40
Nombre de vitesses	27
Vitesse de broche (tr/min)	30 à 2066
Puissance moteur de broche (cv)	8
Puissance moteur des avances (cv)	3,5
Puissance motopompe (cv)	0,16
Avances rapides (X/Y/Z) (mm/min)	2800
Avances de travail (mm/min)	1,6 a 820
Encombrement (L x l x H) (mm)	2500 x 2500 x 2000
Poids (kg)	3800