



TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE
TELIP

Gerbeur à mat télescopique aluminium LGM

Caractéristiques :

- Hauteur de levée : 7900 mm (fourches inversées)
- Charge : 350 kg

[Voir la page produit](#)

Description

Léger et résistant, le gerbeur à mât télescopique aluminium LGM est destiné aux entreprises de construction ou aux services de maintenance industrielle.

Construit à partir d'une **structure en acier** peint, il est doté d'un mât en aluminium et d'un treuil de levage manuel auto-freiné à **double manivelle**.

Compact, il est conçu avec des **longerons pliables** pour faciliter le stockage et le transport ainsi que d'un mât télescopique pour le passage sous les portes. Il est monté sur **4 roulettes pivotantes**, dont 2 équipées de frein, ainsi que 2 roues additionnelles pour un déplacement simplifié en position repliée.

Disponible en 4 modèles, le gerbeur à mât télescopique aluminium LGM vous permettra d'élever jusqu'à 350 kg de charge à une hauteur de 3,50 m ou 200 kg jusqu'à une hauteur de 7,90 m. Installation rapide, sans outils.

Caractéristiques

	Hauteur de levée		7900 mm (fourches inversées)	
	Charge		350 kg	
Références	300 752	300 753	300 754	300 755
Capacité de charge				
Charge / centre de gravité à 400 mm	350 kg	350 kg	250 kg	200 kg
Charge / centre de gravité à 600 mm	350 kg	300 kg	200 kg	150 kg
Charge / centre de gravité à 800 mm	250 kg	250 kg	150 kg	100 kg
Charge / centre de gravité à 1000 mm	150 kg	150 kg	100 kg	75 kg
Hauteurs de levage				
Hauteur de levage maximale				
Fourches en position standard	2850 mm	4350 mm	5850 mm	7250 mm
Fourches en position inversée	3500 mm	5000 mm	6500 mm	7900 mm
Hauteur de levage minimale				
Fourches en position standard	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Fourches en position inversée	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Poids à vide	1179,9 kg	143,8 kg	183,7 kg	204,1 kg

Stabilisateurs latéraux sur les modèles LGM-20 et LGM-25. (1)