



#### **TELIP**

# Lève poutre manuel à crémaillère 600 kg

## Caractéristiques:

- Hauteur de levée : 1,1 à 3 mètres

- Charge : 600 kg

Voir la page produit

#### **Description**

Le lève-poutre manuel permet la manutention et l'élévation sécurisée de poutre, poutrelle, profilé métallique, linteau, élément de charpente.

Il permet de monter des poutres **jusqu'à une hauteur de 3 m**, tout en restant précis dans le positionnement grâce à son système de levage à crémaillère.

Cet élévateur de poutre peut être utilisé seul, pour les éléments de faible longueur et jusqu'à 600kg, et s'utilise également par paire, afin d'améliorer la stabilité des poutres de grande longueur, jusqu'à 900kg (répartis sur 2 lève-poutre).

Le positionneur de charge TELIP est pourvu d'un oeil pour lever la charge et d'une plate-forme tournante (360°) pour l'orientation de l'IPN.

Pliable et empilable, le lève-poutrelle manuel est facilement transportable sur chantier.

## Caractéristiques

Hauteur de levage

Hauteur de levée 1,1 à 3 mètres
Charge 600 kg

Lève poutre à crémaillère 300741

Charge maximale d'utilisation 600kg

1,10 à 3 m

Dimensions du plateau (L x I x H) 360 x 220 x 110 mm Dimensions transport (L x I x H) 160 0x 800 x 600 mm

Poids 70 kg