



TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE
TELIP

Lève poutre manuel à crémaillère 600 kg

Caractéristiques :

- Hauteur de levée : 1,1 à 3 mètres
- Charge : 600 kg

[Voir la page produit](#)

Description

Le lève-poutre manuel permet la manutention et l'élévation sécurisée de poutre, poutrelle, profilé métallique, linteau, élément de charpente.

Il permet de monter des poutres **jusqu'à une hauteur de 3 m**, tout en restant précis dans le positionnement grâce à son système de levage à crémaillère.

Cet élévateur de poutre peut être utilisé seul, pour les éléments de faible longueur et jusqu'à 600kg, et s'utilise également par paire, afin d'améliorer la stabilité des poutres de grande longueur, jusqu'à 900kg (répartis sur 2 lève-poutre).

Le positionneur de charge TELIP est pourvu d'un oeil pour lever la charge et d'une plate-forme tournante (360°) pour l'orientation de l'IPN.

Pliable et empilable, le lève-poutrelle manuel est facilement transportable sur chantier.

Caractéristiques

	Hauteur de levée	1,1 à 3 mètres
	Charge	600 kg
Lève poutre à crémaillère	300741	
Charge maximale d'utilisation	600kg	
Hauteur de levage	1,10 à 3 m	
Dimensions du plateau (L x l x H)	360 x 220 x 110 mm	
Dimensions transport (L x l x H)	1600 x 800 x 600 mm	
Poids	70 kg	