



3C FRANCE

Machine de lavage de flexibles industriels CLEAN'FLEX

[Voir la page produit](#)

Description

La machine de lavage Clean'Flex® est idéale pour le lavage et l'entretien des flexibles industriels. Ce nettoyeur basse pression permet le nettoyage en profondeur et la désinfection thermique des flexibles de transfert de produits liquides, visqueux ou en poudre.

Clean'Flex® est une station destinée à laver et désinfecter chimiquement des tuyaux utilisés dans le process des industries cosmétiques, pharmaceutiques ou alimentaires.

Raccordements en version standard : 25 à 51mm

AVANTAGES :

- Machine compacte tout-en-un
- Module standard : flexibles de longueur 1 à 3.5m
- Interface opérateur avec écran tactile
- Dosage de 2 additifs
- Contrôle des principaux paramètres
- Reproductibilité des cycles de lavage par fonctionnement automatisé
- Traçabilité du mode opératoire de lavage

CERTIFICATIONS :

- Normes CE
- Équipement monté, câblé et testé dans nos ateliers

DISPONIBILITE :

- Sur stock et/ou fabrication standard ou avec options à la demande

Caractéristiques

Désignation produit

	Machine de lavage de flexibles CLEAN'FLEX
Largeur	1620 mm
Profondeur	1010 mm
Hauteur	2450 mm
Air instrument	P=7 bar dégraissé, déshuilé, filtré T° 20°C
Puissance électrique	8 KW
Débit eau	15m ³ /h à 2 bar
Diamètres flexibles	25 à 51 mm
Lg flexibles	1 à 3,5 m

Pression de lavage

Débit de lavage

Durée de cycle

2,5 bar

15 m³/h avec sens de passage alternatif

De 10 à 20 min suivant les cas