CORAL ANTIPOLLUTION SYSTEMS

CORAL

Machine de nettoyage de filtre et cartouche filtrante Ecofil

Voir la page produit

Description

Le nettoyage des filtres à air de véhicules et des cartouches filtrantes est une opération qui engendre la dispersion d'une quantité importante de poussières dans l'air ambiant et qui, dans la majeure partie des cas, oblige à changer les filtres alors que l'on pourrait les réutiliser en économisant leur coût.

CORAL propose une machine de nettoyage de filtre à air et cartouche filtrante. **Rapide, économique et propre,** elle réstaure ainsi l'efficacité de filtration des cartouches, et dans le cas des filtres à air, elle augmente l'efficacité de fonctionnement du moteur, diminuer la consommation d'essence et les émissions nocives dans l'atmosphère.

Compte-tenu de la simplicité d'utilisation du nettoyeur de filtres ECOFIL, cette opération peut être réalisée régulièrement.

Applications : nettoyage des cartouches dans le domaine de la peinture en poudre électrostatique, le nettoyage des filtres pour sablage et dépoussiéreurs en général. D'autres applications ou variantes sont disponibles sur demande.

Caractéristiques

Le groupe ECOFIL est constitué d'une chambre de nettoyage équipée d'une porte pour l'introduction des cartouches et d'une prise pour l'aspiration. Cette chambre est montée sur 4 pieds et est reliée au filtre (fourni en option) qui crée la dépression et réintègre l'air dans le local. ECOFIL existe en deux versions : controle manuel ou commande automatique.

Dans un premier temps, on introduit la cartouche par la porte, on baisse le plateau qui presse la cartouche et on met en marche le groupe aspirant. Sur un côté de la chambre il existe une fente pour l'introduction de pistolet à air comprimé pour le nettoyage.

Dans un second temps, une fois insérée la cartouche en la maintenant en position, il suffit d'appuyer sur le bouton démarrage du cycle sur l'armoire après quoi le fonctionnement est complètement automatique.

Sur tous les modèles, la cartouche à nettoyer est mise en rotation par un petit moteur et les temps de travail sont réglables.

Système breveté : Le nettoyage de la cartouche s'effectue grâce à un important appel d'air propre (provoqué par l'aspirateur), de l'intérieur vers l'extérieur de la cartouche.