ABA ECHELLES

Plateforme d'accès avec escalier tournant Réf. 10/2850

Voir la page produit

Description

Equipée d'un escalier tournant, cette plateforme d'accès est une structure fixe en alliage d'aluminium réalisée sur mesure. Elle permet d'accéder au dessus d'une machine pour vérification et maintenance.

Avec la pente douce de l'accès de 40°, et la grande profondeur des marches de 250 mm, les utilisateurs peuvent monter et descendre aisément les bras chargés.

Constituant un poste de travail en hauteur fiable et sûr, la plateforme est sécurisée de tous les côtés par des garde-corps munis de lisse, sous-lisse et garde-pieds.

Caractéristiques

Matériel en alliage d'aluminium, à usage professionnel spécifique

Plateforme de départ :

- Tôle damier antidérapante
- Hauteur : 1175 mm
- Largeur : 850 mm
- Profondeur : 850 mm
- 1 garde-corps frontal avec lisse, sous-lisse et plinthe
- 1 garde-corps latéral à droite avec lisse, sous-lisse et plinthe

Plateforme d'arrivée

- tôle damier antidérapante
- Hauteur : 3175 mm
- Largeur : 1000 mm
- Longueur : 1260 mm
- 1 garde corps frontal avec lisse, sous lisse et plinthe
- 1 garde corps latéral à droite avec lisse, sous lisse et plinthe
- 1 garde corps latéral à gauche, avec lisse, sous lisse et plinthe (longueur 340 mm)

Escaliers

- pente de 40 °
- Marche de 250 mm de profondeur filée nervurée antidérapante
- 2 garde corps latéraux avec lisse, sous lisse et garde pieds

Equerres en extrémité de plate forme pour reprise sur UPE 140

Equerres de fixation au sol avec trous oblongs pour réglage

Charge maxi admissible : 200 kg