



FLUX FRANCE

Pompe pour acides : acide borique chlorhydrique sulfurique etc.

Caractéristiques :

- Débit : Max. 60 l / min
- Hauteur de refoulement : Max. 9,5 mCE

[Voir la page produit](#)

Description

Cette pompe pour acides est particulièrement destinée aux **solutions à faible concentration** telles que l'acide borique, chlorhydrique jusqu'à 30% ou sulfurique jusqu'à 40% ; ou encore acide de fruit.

Fourni sous la forme d'un kit pré-assemblé, **votre outil est immédiatement opérationnel** pour pomper des fûts de 200 l (immersion 1000 mm) ou des IBC (immersion 1200 mm).

Cet ensemble de pompage est **disponible en 2 versions**, avec pompe vide-fût F 424 sans joint* ou F 430 avec garniture d'étanchéité**.

Il comprend tous les autres équipements utiles : tube extérieur en polypropylène, moteur universel FEM 4070, tuyau, pistolet de remplissage et dispositif de vissage sur fût.

* Pas d'usure d'étanchéité ni de palier, aucune contamination du fluide par des lubrifiants ou des produits d'étanchéité, peu d'entretien

**Démontage et nettoyage facile, utilisation universelle et flexible, une pompe peut être utilisée pour différents fluides.

Caractéristiques

Débit	Max. 60 l / min
Hauteur de refoulement	Max. 9,5 mCE
Viscosité	Min 1mPas - Max. 600 mPas
Désignation	Pompe pour acides FLUX
Débit	maxi. 60 l/min
Hauteur de refoulement	maxi. 9,5 mCE
Viscosité	mini. 1 mPas - maxi. 600 mPas
Diamètre du tube extérieur	maxi. 40 mm
Longueur d'immersion	1000, 1200
Matériaux de tube extérieur	Polypropylène
Média / Fluides	Acides, Solutions alcalines
Joint	Sans joint ou alors avec garniture d'étanchéité
Récipient	IBC à 1000 litres, Fûts à 200 litres