ACORA

ACORA

Porte de service coupe feu New Idra N05 EI30 à EI120

Caractéristiques :

- Type : ACOFEU
- Applications : ERP / Bâtiments commerciaux et industriels

Voir la page produit

Description

La porte de service New Idra N05 est une fermeture coupe feu pour les classements EI30 à EI120 qui répond aux besoins des erp et indutries devant se conformer à la réglementation incendie particulière et satisfaire à des normes draconiennes de protection contre le feu.
Cette série est issue de la gamme de portes ACOFEU qui ont subi des essais en laboratoire officiel (EFECTIS) et répondent à des performances coupe-feu et pare-flamme de 1/2 à 2 heures selon les modèles, à poser sur maçonnerie, placo ou panneaux isotherme coupe feu.
Elle incorpore notamment des joints spéciaux intumescents et souples résistants au feu, positionnés entre l'huisserie et les vantaux.

Options :

- Ferme porte
- Pose sur Panneau coupe feu épaisseur 80 ou 120 minimum selon fabricant.
- Laquage Ral
- Système DAS
- Kit étanchéité
- Oculus
- Finition Inox
- Autres selon demande

Caractéristiques

Type	ACOFEU
Applications	ERP / Bâtiments commerciaux et industriels

Désignation	**Porte de service New Idra N05**
Catégorie	**ACOFEU**
Huisserie	Bâti et contre bâti acier ou inox de 15/10° habillant totalement les tableaux pour protecti intérieurs et extérieurs de la cloison, selon les demandes.
Vantail	Réalisation en 1 ou 2 vantaux. Âme pleine coupe-feu, revêtue sur les faces et chants en épaisseur 8/1 O.
Ferrure	Paumelles acier ou inox à ressort. Poignées PVC noir ou inox.

Etanchéité	Joints spéciaux intumescents et souples résistants au feu, positionnés entre l’huisserie
Options	Ferme porte Pose sur Panneau coupe feu épaisseur 80 ou 120 minimum selon fabricant. Laquage Ral Système DAS Kit étanchéité Oculus Finition Inox Autres selon demande