



FLOWCRETE FRANCE

Revêtement epoxy anti dérapant pour atelier et entrepot Flowcoat SF41 Composite

[Voir la page produit](#)

Description

Le Flowcoat SF41 composite est un revêtement **époxy anti dérapant**, non solvanté, à haute résistance chimique. Il s'agit d'un système semi lisse multicouche époxy structuré, permettant l'anti glissance.

Combinant esthétique et performances mécaniques notamment de tenue à l'abrasion, ce revêtement polyvalent convient aux applications industrielles en zone de stockage, an atelier, espace de production, bord de ligne ou local de charge batteries.

De finition très fermée, ce revêtement de sol en résine propose une anti-dérapance adaptable à votre usage.

Caractéristiques

Revêtement epoxy antidérapant

Tenue au feu

Glissance Sur Flowcoat SF 41

Tenue à la température

Perméabilité à l'eau

Dureté de surface

Résistance chimique

Résistance à l'abrasion

Résistance à la compression

Résistance à la flexion

Résistance à la traction

Adhérence

Flowcoat SF41 Composite

Euroclass BS 476 Part 7 BflS1

Selon BS 7976-2 Pendule TRRL Sec 80 humide 35

Pas de pertes de performances jusqu'à 70°C

Test Nil – Karsten (imperméable)

> 180 secs. Test Koenig Hardness

Tableau de résistance sur demande.

Abrasimètre TABER: 5 mg de perte pour 1000 cycles (roues CS17 poids 1 kg) BS8204-2: Class AR2

> 80 N/mm² (BS6319)

60 N/mm² (BS6319)

15 N/mm² (BS6319)

Supérieur à la force de liaison du béton, soit 25 N/mm². >1,5 MPa.