STAR PACK

Soudeuse sous vide à cloche gamme industrielle

Voir la page produit

Description

Cette soudeuse sous vide BOXER est une machine d'emballage de construction robuste avec **châssis en inox**.
Ce type de machine sous vide s'impose notamment lorsque le vide d'air est nécessaire pour des **questions de conservation** (conditionner des produits industriels en les protégeant de l'humidité et de la corrosion) ou des **questions de sécurité pendant le transport** (par exemple afin d'éviter que les pièces fragiles ne s'entrechoquent, pour réduire le volume, etc…). La mise sous vide progressive produit une rétraction respectueuse de l'intégrité des produits, idéale pour les composants, pièces électroniques ou mécaniques sensibles.

Ces soudeuses sous vide existent en machines verticales, pour emballer sous vide ou sous atmosphère modifiée des produits dans des sacs à fond plat et/ou avec une forme spécifique (briques, etc…)

Très simples d'utilisation et d'entretien, ces appareils répondent efficacement à tous les besoins de conditionnement sous vide.

Caractéristiques

Caractéristiques générales :

- **Mise sous vide**: Niveau de vide optimal jusqu'à 99,8% (2 Mbar) Soft Air. En option : Injection de gaz
- **Soudure plastique** : Double soudure En option Soudure-coupure Soudure-coupure 1-2 Soudure large
- **Fonctions de commande opérationnelles** : commande temporelle. Options :commande numérique par détecteur de pression, Commande numérique Quickstop H2O
- **Fonctions de commande complémentaires** : touche STOP , touche d'entretien périodique

Plusieurs modèles de différentes capacités répondent à vos besoins de mise sous vide dans les secteurs médical, alimentaire ou électronique.
Le choix de la taille de cloche se fait en fonction de la plus grande cote de l'objet à emballer. Ces modèles sont en acier inoxydable avec un hublot en verre de sécurité ou en plexiglass pour suivre visuellement l'opération d'emballage.
En fonction des modèles, **les cycles* sont réglables** par des potentiomètres manuels ou par microprocesseurs électroniques.
*(génération du vide, soudure, réinjection des gaz)

Soudeuse sous vide	**BOXER 35**	**BOXER 42**	**BOXER 42 XL**	**BOXER 52**
Capacité de la pompe	16 m3/h	21 m3/h	21 m3/h	21 m3/h
Cycle de machine	15-30 sec.	15-35 sec.	20-40 sec.	15-35 sec.
Dimensions ext.	450x525x385mm	520x480x450mm	490x610x445mm	530x700x440mm
Voltage*	230V-1-50Hz	230V-1-50Hz	230V-1-50Hz	230V-1-50Hz
Puissance	0,55 KW	0,75 - 1,0 KW	0,75 - 1,0 KW	0,75 - 1,0 KW
Poids	49 kg	62 kg	67 kg	66 kg

*Autres voltages disponibles