



CEMO FRANCE

Station de graissage et lubrification Pneumatique LUB ECO

[Voir la page produit](#)

Description

Certaines configurations vous amènent à envisager un équipement pneumatique pour la distribution de lubrifiants industriels? La station de graissage Pneumatique LUB ECO est un stand de distribution pour huiles neuves.

Implantable en atelier de maintenance, atelier d'entretien, garage et flotte de véhicule, LUB ECO vous permet de distribuer les huiles moteur et huiles boîtes de vitesse en toute sécurité, à prix économique.

Cuve :

- Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341
- Paroi interne en polyéthylène et paroi externe en acier zingué
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- Socle amovible support cuve en acier galvanisé

Pompe pneumatique rapport 3:1 :

- Débit 14 l/min
- Pression de service entre 6 et 8 bars
- Pistolet simple avec bec rigide
- Support pistolet et collecteur anti-gouttes
- Compteur digital intégré au pistolet
- Crépine et flexible d'aspiration

Version ECO :

Flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution

Station à placer sous abri, livrée non montée

Ravitaillement par pistolet automatique

Caractéristiques

Références	Volume (l)	Débit (l/min)	Dimensions (cm) (L x l x H)	Poids (Kg)
8815 - Station LUB ECO pneumatique	750	14	108 x 77 x 180	90
8817 - Station LUB ECO pneumatique	1000	14	138 x 77 x 180	114