POP industrie
Portes Ouvertes Professionnelles

Demander un devis au **02 52 52 00 84**

DIDELON MACHINES OUTILS

Tour conventionnel ARROW T175GX1000+ - nombreux équipements inclus

Voir la page produit

Description

Le tour conventionnel ARROW - T175GX1000+ est une **machine compacte, dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires** à la réalisation des opérations de tournage principales en mécanique.
Avec son carénage enveloppant, son design modernisé et **son utilisation intuitive pour les nouveaux usagers** en font un tour particulièrement adapté aux centres de formation.
Ce tour conventionnel d'usinage est **livré en standard avec une grande quantité d'équipements** de série : moteur frein, centrale d'arrosage, mandrin 3 mors, mandrin 4 mors, plateau de bridage, etc. (voir détail ci-après)
D'un excellent rapport qualité prix, cette machine conforme aux normes CE est disponible en stock. Elle est contrôlée avec un essai d'usinage avant livraison.

Caractéristiques

	T175Gx1000
Hauteur des pointes (mm)	175
Diamètre de passage max sur le banc (mm)	330
Diamètre de passage max sur coulisse transversale (mm)	198
Diamètre de passage max dans le rompu (mm)	450
Largeur du banc (mm)	186
Distance entre-pointe (mm)	1000
Alésage de broche (mm)	58
Type de cône de broche	CM6
Contre-pointe (Type de cône/diamètre/course) (mm)	CM3/24/115
Plage de vitesse de rotation (Tr/min)	90 à 2000
Plage d’avance longitudinales (mm/tr)	0.052 à 1.392 (32)
Plage d’avances transversales (mm/tr)	0.009 a 0.253 (32)
Plage de filetages métriques (mm)	0.4 à 7 (26)
Plage de filetages Withworth (filet/pouce)	4 à 56 (34)
Course max de la coulisse transversale (mm)	175
Course max longitudinale (mm)	860
Course max du petit chariot (mm)	76
Section de l’outil de coupe (mm)	16 x 16

Puissance moteur (Kw/V-Hz)	1.5/400-50