



WIMESURE

Transmetteur de pression haute précision - 4 à 100 bar - IP67 IKA68

Caractéristiques :

- Plage de mesure : De 4 bar à 100 bar
- Précision de mesure : <0,08% dans la plage de température nominale*

[Voir la page produit](#)

Description

Le transmetteur de pression de haute précision IKA 68 est conçu pour l'enregistrement et la surveillance de pressions absolues et surpressions des milieux liquides et gazeux pour des plages de mesure de 4 à 100 bar.

L'intégration d'un capteur de température séparé ainsi que la combinaison des signaux de pression et de température dans le microprocesseur interne permettent d'obtenir **une stabilité et une précision supérieures à la température nominale**.

Grâce à son indice de protection IP67, ce transmetteur de précision s'adapte à vos applications industrielles comme par exemple dans les services d'étalonnage, en soufflerie ou hygrologie, en météorologie ou encore en laboratoires ou R&D.

Caractéristiques

Plage de mesure	De 4 bar à 100 bar
Précision de mesure	<0,08% dans la plage de température nominale*
Indice de Protection IP	IP67
Applications	Etalonnage / Soufflerie / Hygrologie / Météorologie / Labo / R&D

Désignation produit

Plage de mesure de pression

Température nominale

Stabilité à long terme

Précision de mesure

Raccord de pression

Temps de réponse rapide

Indice de protection

Poids

Transmetteur de pression de précision IKA68

De 4 bar à 100 bar

De -20°C à +60°C

? 0,05% PE/a

<0,08% dans la plage de température nominale*

G ½ B (1/2" BSP)

200 lectures/sec.

IP67

Environ 300g