



CHUPINPACK

Tubulure de jonction pour manchette souple

[Voir la page produit](#)

Description

Les tubulures constituent la jonction idéale entre vos installations et les manchettes BFM Fitting®. Elles évitent le déchirement ou le retrait intempestif de la manchette pendant le déroulement du process.

Formé spécifiquement pour insérer les manchettes flexibles BFM Fitting®, ce collier permet également d'empêcher la formation de zones de rétention de produit.

Fabriqué en acier inoxydable 304L, 316L ou Hastelloy C22, ce raccord légèrement conique est proposé avec des tailles exactes pour un ajustement parfait avec les manchettes.

Chaque tubulure de jonction BFM Fitting® est re-coupable en hauteur afin de s'adapter parfaitement à votre process.

Nous pouvons également vous proposer le perçage des tubulures avec la mise en place d'un guide fileté pour l'installation de l'option TR (Tool Release – démontage avec outil). Consultez notre service commercial.

Caractéristiques

Série BFM FITTING

Matériau

Épaisseur Ø 100mm

Épaisseur à partir du Ø 125mm

Finition intérieure

Hauteur totale tubulure

Ø disponibles en 304L et 316L

Ø disponibles en Hastelloy C22

Tubulures

Acier inox 304L ou 316L ou Hastelloy C22

1,5mm (Ø extérieur)

2mm (Ø intérieur)

0.8 Ra micromètres

89mm*

De 100mm à 1650mm par incrément de 50mm**

De 150mm à 500mm par incrément de 50mm

*Partie boursoufflée 37mm et partie droite 52mm

**Exception pour le Ø 125mm