



 MASTERFLEX

**MASTERFLEX**

## Tuyau PU pour applications industrielles Master-Tube PUR 98A

### Caractéristiques :

- Matériau : Polyuréthane
- Diamètre : 1,5 - 40,0 mm

[Voir la page produit](#)

### Description

Tuyau PU applications industrielles, conforme à la FDA, résistant à la température et aux UV

### Caractéristiques

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>                  | Polyuréthane                                                                                                                                            |
| <b>Diamètre</b>                  | 1,5 - 40,0 mm                                                                                                                                           |
| <b>Diamètre intérieur</b>        | 1,0 - 33,0 mm                                                                                                                                           |
| <b>Type de paroi</b>             | Résistante à l'abrasion, aux chocs, extrudée, avec propriétés diélectriques et élastiques                                                               |
| <b>Spécification de la paroi</b> | conforme 1935/2004, 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.2600 - § 21 CFR 178.2010 selon KTW / TPE et certifié W270 pour le transport d'eau potable jusqu'à 60 °C |
| <b>Spécification produit</b>     | flexible à basse température, antistatique, bon amortissement                                                                                           |
| <b>Propriétés chimiques</b>      | résistance à l'huile, aux UV, à l'hydrolyse, aux microbes. Sans halogène, plastifiant ni LABS                                                           |
| <b>Propriétés mécaniques</b>     | résistant au pliage                                                                                                                                     |
| <b>Plage de températures</b>     | -40 à 85°C                                                                                                                                              |
| <b>Applications</b>              | Industrie / Alimentaire / Eau potable                                                                                                                   |