



MC GENERALE HYDRAULIQUE

Vérin légers double effet 20-150 Tonnes RAR

[Voir la page produit](#)

Description

Ce vérin léger double effet ENERPAC est conçu avec des **bagues de guidage composites** qui évitent le contact métal sur métal, et peuvent augmenter de 10 % la durée de vie ainsi que la résistance aux charges latérales.

Equippée de poignée de manutention, cette série est dotée de **plaque de base et tête de piston en acier** de protections contre d'éventuelles détériorations dues à la charge.

La bague d'arrêt intégrée empêche la sortie accidentelle du piston et peut supporter la capacité totale du vérin

La soupape de sécurité incorporée évite les surpressions accidentelles.

Nos vérins aluminium double effet fournissent une **rétraction rapide de la tige du piston**, indépendamment de la longueur des flexibles ou des pertes de charge du système.

Caractéristiques

Cap.(T)	Course	Réf.	Cap* max	Surface**	Capacité**	H (mm)	H (mm)	Poids
700b	(mm)	Vérin	(kN)	(cm²)	Huile (cm3)	rentré	sorti	(kg)
20	50	RAR-202	218	31,2/18,6	156/93	189	239	7,4
20	100	RAR-204	218	31,2/18,6	312/186	239	339	8
20	150	RAR-206	218	31,2/18,6	468/279	289	439	8,6
20	200	RAR-208	218	31,2/18,6	624/372	339	539	9,2
20	250	RAR-2010	218	31,2/18,6	780/465	389	639	9,8
30	50	RAR-302	309	44,2/24,5	221/123	201	251	8,6
30	100	RAR-304	309	44,2/24,5	442/245	251	351	9,5
30	150	RAR-306	309	44,2/24,5	663/368	301	451	10,4
30	200	RAR-308	309	44,2/24,5	884/490	351	551	11,3
30	250	RAR-3010	309	44,2/24,5	1105/613	401	651	12,2
50	50	RAR-502	496	70,9/26,7	354/134	201	251	11,1
50	100	RAR-504	496	70,9/26,7	709/267	251	351	12,7
50	150	RAR-506	496	70,9/26,7	1063/401	301	451	14,3
50	200	RAR-508	496	70,9/26,7	1417/534	351	551	15,9
50	250	RAR-5010	496	70,9/26,7	1771/668	401	651	17,5
100	50	RAR-1002	1002	143,1/79,5	715/398	251	301	16,4
100	100	RAR-1004	1002	143,1/79,5	1431/795	301	401	19,3
100	150	RAR-1006	1002	143,1/79,5	2147/1193	351	501	22,2
100	200	RAR-1008	1002	143,1/79,5	2863/1590	401	601	25,1
100	250	RAR-10010	1002	143,1/79,5	3578/1988	451	701	28
150	50	RAR-1502	1589	227/132	1135/660	248	298	24,2
150	100	RAR-1504	1589	227/132	2270/1320	298	398	28,9

150	150	RAR-1506	1589	227/132	3405/1980	348	498	33,2
150	200	RAR-1508	1589	227/132	4540/2640	398	598	37,9
150	250	RAR-15010	1589	227/132	5675/3300	448	698	42,6

*en avance

** avance/retour